

Produktinformation från Hansen Protection

Kapell, överdrag och presenningar



Produktinformation

Kapellen från Hansen Protection är designade och utvecklade i Norge. Lösningar och material är resultatet av många års erfarenhet. Detta har uppdaterat vår information om modern design och aktuella kvalitetskrav.

Om kapellet trots noggrann kontroll skulle vara behäftat med tillverkningsfel eller brister, kontakta oss.

Jfr. konsumentköplagen §27

Observera att kapelldukar i mörka färger kan/kommer att blekna eller ändra färg på grund av solljus. En sådan förändring är inget fel och utgör ingen grund för reklamation.

TradTex-duk:

100 % Polyakryl-dralon

Kapellet är sytt. Det betyder att det finns flera tusen nålstyggn i tyget, vilket kan orsaka små läckor. Vi syr med bomullsspunnen polyestertråd där bomullen sväller i nålhålen och tätar vid fukt. Denna process kan ta lite tid och ett nytt kapell kan därför läcka lite första gången.

LightTex-duk:

100 % polyester, insidan belagd med polyuretan. Kapell med denna duk tejpas efter att de sytts och det finns därför inget behov av att täta.

Kapell som inte passar men ändå använts eller smutsats ner på annat sätt, kan inte returneras.

Underhållsanvisning

Kapell handtvättas vid 30 °C med naturligt och neutralt såptvättmedel (1/25). Använd en mjuk borste på utsidan. På insidan används trasa eller svamp som inte repar eller skadar tyget. Kapell sköljs regelbundet med färskvatten för att avlägsna salt, smuts och liknande.

Tips:

«tröga blytlås kan smörjas med stearinljus eller liknande»

Kapell ska inte:

- Rengöras med kemiska medel.
- Centrifugeras
- Snabbtorkas i höga temperaturer.
- Tvättas med högtrycksspolning.
- Ligga mot andra plastmaterial (t ex. dynor) eftersom de kan färga av sig.

När båten läggs upp måste kapellet tas av. Kapellet tvättas och torkas väl och förvaras på en torr plats. Felaktig skötsel kan orsaka missfärgning och mögel på kapellet. Kapell med TradTex-duk bör impregneras årligen.

Missfärgning och mögel förekommer bland annat under följande förhållanden:

- Presenningen läggs över båten utan att kapellet tas av.
- Båten används inte, eller kapellet luftas inte under perioder med dåligt eller fuktigt väder.

Hansen Protection AS fransäger sig ansvaret för färgspridning och missfärgning (mögel) på grund av felaktig användning.